Ref: SA-1506-013 2015年6月吉日

お客様 各位

巴バルブ株式会社 国内営業本部長 坂本周司

小型電動機 NEL シリーズ 新ラインナップのご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別の ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度「小型電動機 NEL シリーズ」に、新ラインナップ【NEL-00】を追加しました。 コストダウンを実現し、よりコンパクトに、より軽量化を図りましたので、是非とも、ご採用の 検討をお願い申し上げます。

敬具

記

1.特長

- ・ハッチバック式カバー
- ・60%軽量化、80%コンパクト化 (現行品: NEL-0型 比較)
- ・開閉スピード UP (現行品: NEL-0型 比較)
- 2. 現行品: NEL-0 型との相違点

外部への開閉信号の出力は、予備 (無電圧) リミットのみとなります。

予備(無電圧)リミットの端子が、NO(a接点)のみとなります。

予備 (無電圧) リミットの容量が 5A となります。(NELO は 10A)

予備(無電圧)リミットの開・閉 COM 端子が、共通 COM 端子となります。

電線管引込口が、1 か所となります。G1/2 (PF1/2)(NEL0 は 2 か所)

ハンドル回転数が、7.5 回転となります。(NEL0 は 6.7 回転)

開閉時間は速くなります。(50Hz:約25秒 10秒)(60Hz:約20秒 8秒)

端子台は 7P の一段、アース端子は基板固定ネジと兼用になります。

(NEL0 は 20P【10P の二段】、アース端子は端子台 20番)

上部カバーが、一体型となります。(ハッチバック式カバー)

60%軽量、80%コンパクトになります。

単体:約4.2 2.5kg 高さ:150 121mm 横幅:202 161mm 縦幅:139 101mm 尚、詳細は弊社カタログをご参照いただきますよう、また、ご不明な点は何卒、弊社営業担当までお問い合わせ願います。